

APPA 30T 交直流電流鉤部



- 交直流電流轉換器
- 交直流電流 300A
- 直流電流自動歸零功能
- 紅色 LED-低電量提示
- 綠色 LED-開機提示
- 捲繞式測試線

規格	
交流電流	40A, 300A
直流電流	40A, 300A
頻率	40Hz~400Hz
負載阻抗	<10kΩ
位置誤差	±1%rdg
輸出電壓	10mV/A in 40A 1mV/A in 300A
感應方式	霍爾效應感應
低電量提示	紅色 LED
操作溫度	0°C~50°C, ≤80%RH
儲存溫度	-20°C~60°C
溫度係數	0.2 x (指定精度) / °C, <18°C or >28°C
防衝擊	4 呎掉落
安全等級	CAT III 600V
最大導體尺寸	Ø22mm
最大鉤部開口	25mm
電力需求	單節 9V 電池 (IEC 6F22)
電池壽命 :	66 小時 (鹼性電池 · 無背光)
尺寸 :	65.5 x 185 x 40mm 不含電線
寬 x 高 x 深	
重量	270g
隨儀器附送	測試導線, 電池, 捲繞式測試線, 使用手冊, 收納包

<https://tecpel.com.tw/> E-Mail: sales@oka.com.tw Tel: 886-2-2218-3111