

**APPA sFlex 10T 軟性電流探針**

- 軟性電流探針表
- 交流電流 3000A 量測
- 可改改量測範圍按鍵
- 電壓可輸出到通用電壓表
- 10 吋線長
- 線圈直徑 7.5mm 利於狹小空間量測

規格	
交流電流	0.01A~3000A
量測方式	TRUE RMS
顯示計數	X
線圈長度	10 吋
延長線長度	2 公尺
護手設計	V
低電量提示	LED
自動關機	大約 20 分鐘
操作溫度	0°C~50°C, ≤80%RH
儲存溫度	-20°C~60°C
溫度係數	0.2 x (指定精度) / °C, <18°C, >28°C
安全等級	CAT IV 600V / CAT III 1000V
最大導體尺寸	10" 線圈尺寸
線圈直徑	7.5mm
電池壽命：以小 時為單位 (鹼性電池)	160
電力需求	IEC LR03, AM4 或 AA 電池 x 2
尺寸：寬 x 高 x 深	120 x 280 x 25mm
重量	170g
隨儀器附送	電池, 使用手冊, 收納包

<https://tecpe.com.tw/> E-Mail: [sales@oka.com.tw](mailto:sales@oka.com.tw) Tel: 886-2-2218-3111