

CL-325 程控多功能校正器



1. 4-20mA (1K Ω 負載, 24V 供應電壓)
2. 0-100.00mV, 0-1.000V, 0-12.000V
3. K, J, E, T 熱電偶 (°C, °F)
4. 頻率輸出 1-62500 Hz
5. 0.025%精確度
6. 操作容易, 直接輸入數值
7. 單步操作容易, 自動斜坡掃描
8. 可設定成 0.20mA 或 0.24mA
9. 0-100% 輸入設定(mA, mV, V)
10. 過載警示開路(mA), 短路(mV, V)

電氣規格 : (23°C $\pm$ 5°C, 電源開啟後 5 分鐘)

範圍(最大負載 1K Ω , 供應電壓 24V)	解析度	精確度
4-20 mA, 0-20mA, 0-24mA	1 μ A	$\pm$ 0.025% $\pm$ 3 μ A

範圍(供應電流 1mA)	解析度	精確度
0-100.00mV	10 μ V	$\pm$ 0.05% $\pm$ 30 μ V
0-10.000V	1mV	$\pm$ 0.05% $\pm$ 3mV
0-1.0000V	100 μ V	$\pm$ 0.05% $\pm$ 300 μ V

K, J, E, T 型式熱電偶 (解析度 1°C/1°F, 最小負載 1K Ω)

範圍	精確度	範圍	解析度
K: -200 to 0 °C	$\pm$ 1.1°C	K: -328 to 32 °F	$\pm$ 2.0°F
K: 0 to 1370 °C	$\pm$ 0.8°C	K: -32 to 2400 °F	$\pm$ 1.5°F
J: -100 to 0 °C	$\pm$ 0.9°C	K: -148 to 32 °F	$\pm$ 1.6°F
J: 0 to 760 °C	$\pm$ 0.7°C	K: 32 to 1400 °F	$\pm$ 1.2°F
E: -100 to 0 °C	$\pm$ 0.9°C	K: -148 to 32 °F	$\pm$ 1.6°F
E: 0 to 700 °C	$\pm$ 0.7°C	K: 328 to 1292 °F	$\pm$ 1.2°F
T: -200 to 0 °C	$\pm$ 1.0°C	K: -328 to 32 °F	$\pm$ 1.8°F
T: 0 to 400 °C	$\pm$ 0.8°C	K: 32 to 752 °F	$\pm$ 1.5°F

電池	9V 鹼性電池
顯示	2 x 5 數位雙顯示液晶顯示器
操作溫濕度	-50 °C (32 to 122°F) ; 小於 85% RH
尺寸重量	88mm(L) x 168mm(W) x 26mm(H) ; 330g
配件	攜帶盒、使用說明書、9V 電池、1.5V AA 電池、 K 型熱電偶連接器、鱷魚夾