

TECPEL®

泰菱有限公司

DMM-8088A 汽車用電錶



6600位數/類比條，雙顯示

自動換檔

自動關機

過載保護

安全輸入插孔

安全測試線

安全: EN61010-1, CAT IV 600V, CAT III 1000V, CE認證

尺寸: 198mm(高)×90mm(寬)×44mm(厚)

重量: 約400克

功 能	檔 位	精 確 度
直流電壓	660mV/6.6V/66V/ 660V/1000V	±(0.5%+2d)
交流電壓	660mV/6.6V/66V/ 660V/750V	±(2.0%+5d)
直流電流	660uA/6600uA/66mA/ 400mA/20A	±(1.5%+4d)
交流電流	660uA/6600uA/66mA/ 400mA/20A	±(2.0%+8d)
電阻	660Ω/6.6KΩ/66KΩ/ 660KΩ/6.6MΩ/66MΩ	±(1.0%+8d)
電容	6.6nF/66nF/660nF/6.6uF/ 66uF/660uF/6.6mF	±(3.0%+10d)
汽車轉速	600~12000RPM	±(2.0%+4d)
白金閉角	0~90°(4CYL/4汽缸) 0~72°(5CYL/5汽缸) 0~60°(6CYL/6汽缸) 0~45°(8CYL/8汽缸)	±(2.0%+5d)
脈衝寬度	0.1ms~10.0ms	±(2.0%+0.2ms)
週 期	5.0%~95.0%	±(2.0%+10d)
頻 率	660Hz/6.6kHz/ 66kHz/200kHz	±(0.1%+5d)
溫 度	-20°C ~ 1000°C - 4°F ~ 1832°F	±(1.0%+3°C)
導通蜂鳴	660Ω <30Ω 響聲	
二極體	測試電流≐0.8mA 開路電壓約3.2V	±(1.5%+5d)