

數位轉速計(接觸及非接觸兩種測量方式)

型號 : **DT-2236A**



DT-2236A 光電/接觸兩用轉速計

光電測量範圍 : **5.0~99999RPM**

接觸測量範圍 : **0.5~19999RPM**

線速度測試範圍 : **0.05~1999.9公尺/分鐘, 0.2~6560英呎/分鐘**

5位數液晶顯示器

精確度 : **± 0.05%**

可記錄最大值, 最小值及最後值

Size : 195 X 61 X 38mm

量測規範

顯示位數 : **5位數**

光學範圍 : **5.0~99,999 RPM**

接觸轉速計 : **0.5~19,999RPM**

表面移動 : **0.05~1,999.9 公尺/分鐘**

解析度 : **0.1 RPM / 0.01 m/min**

精確度 : **±(0.05%+1)**

Non contact distance : 5~30mm

顯示更新 : **1秒**

產品功能

自動關機 : 約 **5秒**

石英振盪器 : **4MHz**

低電指示 : 是

產品資訊

操作環境 : **0~50°C / 低於70%RH 不可結露**

存放環境 : **0~50 °C / 低於80%RH 不可結露**

海拔限制 : 低於 **1,000 公尺**

電池電源 : **4×1.5VAA (UM-3)**

消耗功率 : 光電型:大約 **DC153mA**, 接觸型:大約 **DC10mA**

產品尺寸 : **195 x 61 x 38.5 mm**

重量 : **280g**

附件 : 攜帶盒、反光紙(**60cm**)、接觸用錐型頭、接觸用漏斗型頭、表面速度測試滾輪、表面速度頭、說明書