

高壓衰減探棒 HVP-15HF



HVP-15HF 高壓示波器探頭

適用 50MHz 示波器

| 最大輸入: DC 10kV / AC 20kVp-p | 輸入阻抗 100MΩ

| 衰減 1:1000 | 頻寬 40MHz | BNC 介面

10kV DC 20kVp-p AC 量測

100MΩ 高輸入阻抗

40MHz 頻寬 (-3dB)

1:1000 衰減比

☀ Product Introduction

HVP-15HF 示波器 50MHz用測線。HVP-15HF 是一種高壓探頭，適用於測量高達 10kV DC 或 20kV AC 的電壓。輸入阻抗為 100MΩ，不會有大電流流過探頭。該探頭旨在讓用戶盡可能安全地測量高壓。探頭經過 CE 測試和批准。

使用 HPV-15HF 的 BNC 連接器，它可以連接到幾乎所有的示波器。這使得它廣泛適用於工程師。通過一個可選購的 BNC 到香蕉連接器，探頭也可以與萬用表一起使用。您測量的最佳選擇。

量測規範

輸入耐壓：DC:0~10KV, AC:≤7KV rms
(20KVp-p)
準確度：DC:±3%(DC to 10KV),
AC:±3%(1KHz/1KV/1KHz RMS) -3dB:
0~40MHz
頻寬：0~40MHz(-3dB)
衰減：1:1,000
上升時間：≤8.8ns
輸入阻抗：100MΩ±5%

產品功能

補償電容：5~50PF
溫度係數：≤200PPM/°C
纜線長度：2.0 meter(±0.2M)

產品資訊

操作環境：0 ~ 50°C
存放環境：-20 ~ 70°C
產品尺寸：Ø75 x 340 mm
重量：約 250公克
附件：無