

## HVP-40 高壓測棒



HVP-40

低價位 1000 比 1 交直流兩用高壓衰減棒。

最大量測電壓：DC±40KV, AC±28KV (50/60Hz only)

輸入阻抗高達 1000MΩ。

TUV GS, UL 等，安規檢驗 40KV, CA II 合格。

請指定使用輸入阻抗 10MΩ 的電錶配合。

輸入阻抗	1000MΩ
衰減比例	1000 : 1
最大測試電壓	DC 0~ ± 40KV AC 1~ 28KV(50/60Hz)
安規承認	EN61010 , UL3111-1 , TUV-GS ; IEC1010 CAT II Pollution 2
極性	正/ 負 均可量測
精確度	DC : ± 1% to 20 KV , ± 2% to 40 KV AC : - 5% to - 10% at 50 ~ 60Hz
溫度係數	≤ 200ppm / °C
最大負載電流	≤ 40μA ( at 40KV DC )
最大消耗功率(發熱)	≤ 1.6 watt
操作溫度	0°C ~ + 50°C
儲存溫度	- 20°C ~ + 70°C
接地線長	90 公分 ( 3ft )
連結到電錶的 cable 絲長度	100 公分 ( 3.3ft )
指定連結	10MΩ 輸入阻抗的 DMM
電錶輸出指示	X 1000 位，即 1V→1000V ; 10V→10KV
外形尺寸	340 mm(L) x 80Φ (mm)
淨重	300g
注意	所選用的電錶除輸入阻抗指定 10MΩ 以外，精確度亦要在 ±0.5% 以內，否則會嚴重影響衰減比例。