

**MS6300 環境檢測儀**



- 自動關機。
- 面積範圍 0~999.9m<sup>2</sup>、0~999.9ft<sup>2</sup>。
- 平均值/最大/最小/差異 (最大-最小)。
- A/C 加權指示。
- 資料保持。
- 顯示螢幕背光。
- 低電量顯示。

規格	範圍	準確性
溫度	-10 °C ~60 °C 14~140 華氏度	±1.5 °C ±2.7 華氏度
濕度	20%~80%RH <20>80%RH	±3.0%RH ±5.0%RH
音量	30dB~130dB(A) 35~130dB ( 中 )	±1.5 分貝 ±1.5 分貝
照度	0~2000LUX x10 (20000) x100 (50000)	±(5.0%+10) ±(5.0%+10) ±(5.0%+10)
風速	0.5~20m/s 1.8~72 公里/小時 96~3942 英尺/分鐘 0.9~38.9 節	±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10)
風量 (座標測量機)	0~999900CMM	±(3.0%+10) ±(3.0%+10)
風量 (CFM)	0~999900CFM	±(3.0%+10) ±(3.0%+10)
計算功能	最大值/最小值/平均值	
相對測量		V
峰值測量		V
低電量指示		V
自動關機		V
數據保持		V
背光		V
電源	1×9V 6F22 電池	
尺寸	280×89×50mm	
配件	防風罩、支架、包裝盒、電池和使用手冊	