

**MS8250D 三用電表**



- 顯示 6600 計數。
- 自動量程。
- 手動測距。
- 自動關機。
- 相對測量。
- 真有效值。
- 非接觸式電壓檢測器。
- 二極體開路電壓 3.2V。
- 蜂鳴器導通 < 50Ω。
- 最大/最小。
- 長條圖。
- 資料保持。
- 低電量顯示。
- 顯示螢幕背光。
- USB 介面 Windows 作業系統。

規格	範圍	準確性
直流電壓	660 毫伏 6.6V/66V/660V/1000V	±(0.8%+3) ±(0.5%+5)
交流電壓	660 毫伏 6.6V/66V 660V/1000V	±(1.5%+5) ±(1.2%+5) ±(1.0%+3)
直流電流	660μA/6600μA/66mA/660mA 10A	±(1.0%+5) ±(2.0%+5)
交流電流	660μA/6600μA/66mA/660mA 10A	±(1.5%+5) ±(3.0%+5)
反抗	660Ω /6.6kΩ /66kΩ /660kΩ /6.6MΩ/66 MΩ	±(0.8%+5) ±(1.5%+5)
電容	6.6nF 66nF/660nF/6.6μF/66μF/660μF 6.6mF/66mF	±(4.0%+5) ±(3.0%+3) ±(4.0%+5)
頻率	66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz 660kHz/6.6MHz/66MHz	±(1.5%+5) ±(1.5%+5)
工作週期	0.1%~99.9%	±(2.0%+5)
顯示位數		6600
真有效值		V
NCV		V
背光		V
電源	1x9V6F22 電池	
尺寸	175 x 86 x 52mm	
配件	測試線、USB 介面電纜、軟體光碟、電池和 使用手冊	