

PHS-865 非接觸式相序計(檢相計)



- 1.非接觸式量測的檢相計
- 2.具有檢測缺相和相序的雙重功能。
- 3.自動關機功能(約五分鐘)。
- 4 將鱷魚夾夾住電源線外部即可檢測，因此安全度高。
5. 具有超亮模式(Brightness 按鈕)，可在強光下或昏暗處辨識檢測狀況。
6. 儀表背面附有四顆強力磁鐵，可懸掛於配電箱外殼，方便操作人員使用。
7. 應用電壓及頻率寬廣，分別為 75V~1000V 交流電壓 45~65Hz。
8. 通過歐洲安全規範驗證:

EN 61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
EN 61326-1 EN 615577-1 EN 61557-7

量測原理	靜電感應
輸入電壓	75~1000VAC(交流電壓)
頻率範圍	45-65Hz
適用線徑	Φ1.6mm~30mm
自動關機	約五分鐘(解除測試後)
電源不足警告	LED 開始閃爍動作 (7V ± 0.2V 或稍低)
耗電流	18mA
使用電源	9V 鹼性電池 x 1(顆)
操作溫濕度	0°C~40°C 最大相對溼度 80%
儲存溫濕度	-10°C~50°C 最大相對溼度 80%
測試線長度	約 80 公分
外形尺寸	128(長) x 72(寬) x 44(高)mm
重量(含電池)	約 380 克
附件	說明書、皮套、電池

燈號說明

狀態	燈號指示
相序帶電	L1、L2、L3 LED 亮起
相序缺電	對應的 LED 不亮
正向相序	綠色 CW (順時針) LED
逆向相序	紅色 CCW (逆時針) LED