

S2K222 ISFET pH計



最小樣品0.05 ml

透過單點校準易於使用符合 HACCP

易於儲存和維護

防水

主要應用：

研究與開發（解決方案檢查）

生物醫學（新藥開發、牙科、
細菌感染檢查）

農業和漁業（土壤、農業用水、水耕、液體肥料）

牲畜（飼料品質、肉和蛋的新鮮度檢查）

水產養殖（魚的新鮮度、養殖場的水質檢查）

食品製造（產品管理）

釀造（葡萄酒、啤酒、清酒、麵包、醬油、乳酸菌）

水質管理（水池、觀賞魚、寵物）

工廠管理（廢水、切削油、
染色、造紙）

環境監測（酸雨、河川、湖泊等pH值檢查）

測量溫度範圍	2pH~12pH 5°C~40°C
解決	0.1pH, 1°C
準確性	±0.1pH、±1°C
校準	自動一點（也可以兩點）
功能	防水、自動斷電、錯誤訊息、 自動溫度補償
力量	3V鋰電池CR2032×1
電池壽命	150小時（約）
方面	142毫米×28毫米×15毫米
重量	42公克（0.1磅）
材料	ASA、PA、COP樹脂
配件	使用者手冊， 7.01pH/4.0pH標準 解決方案
參考	消耗品部分 編號R2K712

