

125/250/500/1000赫茲 94/104/114分貝

多頻/多級

聲級校準器

型號 :SC-934

ISO-9001 , CE , IEC1010



Lutron



<https://tecpel.com.tw>

125/250/500/1000赫茲，94/104/114分貝

多頻/多級
聲級校準器
型號：SC-934

特徵

* 多頻
多級輸出
* 標準 94 dB/1 KHz
* 聲音校準器，可用於校準另一個 “
* 聲級計”精確。

規格

頻率	125/250/500/1 KHz (紅色LED指示燈) ±2%
聲壓 SPL 級別	94/104/114 dB (紅色LED指示燈)±0.5 dB。 * 規格在環境射頻場強小於 3 V/M 下測試 & 頻率僅低於30MHz。
合適的 麥克風 類型	1吋麥克風和 0.5 吋麥克 風。 0.5 吋麥克風透過 0.5 吋麥克風轉接器校準 (標準配件)
失真	94 dB 範圍諧波失真 :±2%。
工作溫度	0 °C 至 50 °C (32 華氏度至華氏 122 度)。
工作濕度	相對濕度低於80%
操作 氣壓	65千帕~108千帕
電源	DC 9 V 電池 (006P、6F22)x 1 顆。 建議使用鹼性或重型電池。
功耗。	約 DC 8 mA (處於 ON 位置)
低電量指示器	內建「低電量指示器」LED
方面	124 毫米 x 63 毫米 x 40 毫米。
重量	約 277 克/0.61 磅 (僅儀表)。
配件 包括	使用說明書..... 1個。 0.5 吋麥克風轉接器..... 1個。 手提箱，CA-03..... 1個。

* 本手冊中所列的外觀和規格如有變更，恕不另行通知。