



- 大尺寸數字電容 LCD 顯示
- 溫度顯示 + 濕度顯示 + 露點顯示
- 輸出：AO 類比輸出 ×2 (4~20mA / 0~10V) , 數位輸出 ×1
- 數位輸出點可作警報功能：除濕、加濕、升溫、降溫、溫度上限警報、溫度下限警報、濕度上限警報、濕度下限警報
- 具備 Modbus RS485 通訊功能
- 高精度：±0.4°C , ±3%RH
- 外殼材質：ABS 高阻燃材質
- 尺寸 Size：120 × 80 × 25 mm

量測規範

量測類型：溫度、濕度、露點(換算)

溫度範圍：-9.9 ~ 60 °C

濕度範圍：0~100% RH (0~60 °C範圍內)

露點範圍：-10 ~ 50°C

單位：°C(溫度、露點) / %RH (相對濕度)

精準度：±0.4 °C / ±3 %RH

顯示解析度：0.1°C / 0.1 %RH / 1°C(露點)

產品資訊

工作環境：-10~60° C / 小於 100%RH
不可結露。

存放環境：-10~40° C / 小於 70%RH
不可結露。

海拔限制：低於 1,000 公尺

電源規格：DC 24V

產品尺寸：120 x 80 x 25 mm

重量：約155公克

產品功能

防護等級：IP 20 (主體結構)

連接點：5-10mm cables 防水型快速結線器及端子座

訊號輸出：4~20mA / 0~20mA / 0~10V / MODBUS RS485

DO 接點：使用開關式接點

按鍵方式：全電容式觸摸按鍵 (指腹感應)