

**UT-i260B 紅外線熱顯像儀**

- 2.8" TFT 屏幕
- 紅外分辨率：256 x 192
- 測溫範圍：-20°C~550°C
- 帶 SD 卡存儲的拍照功能
- PC 分析軟件
- 蜂鳴器/手電筒報警
- 高低溫自動捕捉
- 手電筒
- 1/4" 三腳架安裝孔
- IP65/2m 防跌落

溫度範圍	-20~550°C
熱影像分辨率	256 x 192 像素
可見光分辨率	640 * 480 像素
鏡頭視野 (FOV)	56° x 42°
空間分辨率 (IFOV)	3.8mrad
影像更新頻率	25Hz
紅外線光譜	8~14μm
溫度分辨率	0.1°C
測量精度	±2°C 或 ±2% 以較大者為準
調色板	7 種選擇(鐵紅·彩虹·白熱·紅熱·黑熱·熔融金屬·彩虹)
放射率	可調 (0.01~1)
焦距	自由對焦
顯示方式	熱影像、混合、可見光、PIP
顯示螢幕	2.8 吋
ROI (消除乾擾)	√
電源	鋰電池 (3.6V 5000mAh)
使用時間	約 6 小時(依操作方式有所增減)
重量	約 910g
尺寸	236mm x 75.5mm x 86mm
防護等級	IP65
跌落測試	2 米
工作環境	0~50°C (32~122°F) · 10~95%RH (非凝結)
配件	Micro SD 卡、Type-C USB 數據線、說明書