

UT500系列

UNI-T®

絕緣電阻測試儀



UT502A

測試電壓	絕緣電阻 (Ω)	UT501A	UT501B	UT502A
證書	歐盟CE-英國CA			
100V	0MΩ~100MΩ	±(3%+5)		
250V	0MΩ~99.9MΩ 100MΩ~5GΩ	±(3%+5) ±(5%+5)	±(3%+5) ±(5%+5)	
500V	0MΩ~99.9MΩ 100MΩ~5GΩ	±(3%+5) ±(5%+5)	±(3%+5) ±(5%+5)	±(3%+5) ±(5%+5)
1000V	0MΩ~99.9MΩ 100MΩ~5GΩ	±(3%+5) ±(5%+5)	±(3%+5) ±(5%+5)	±(3%+5) ±(5%+5)
2500V	0MΩ~99.9MΩ 100MΩ~9.9GΩ 10GΩ~20GΩ			±(3%+5) ±(5%+5) ±(10%+5)
測試電壓精度	100V/250V/500V/1000V			
短路電流				0%~10%<2mA
交流電壓 (V)	30V~750V	0%~10%<2mA±(20%±3)	0%~10%<2mA±(20%±3)	0%~10%<2mA±(20%±3)
顯示數量		2000年	2000年	2000年
雷達	60秒/15秒和60秒/30秒		√	√
PI			√	√
符合 IEC 61557	61557-1 :2007 ; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (僅限 UT502A)			
類別評級	三類 600V			

特徵	
自動量程	高壓指示
低電量指示	過載指示
液晶背光	自動放電
光警報	測試電壓副顯
蜂鳴器警報	10MΩ內阻測試

特點	
標準配件	電池、測試線、鱷魚夾、鬆緊帶、測試探針 (UT502A)、英文手冊
力量	1.5V 電池 (LR6) x 6 70.6 x
展示	34mm
產品尺寸	150×100×71毫米
產品淨重	500克
標準獨立包裝	禮品盒、手提袋
每箱標準數量	20個
標準紙箱測量	500×380×330毫米
標準紙箱毛重	UT501A :17.7公斤 ; UT501B :20.9公斤 ; UT502A :18.9公斤