

絕緣電阻測試儀

UNI-T®

特徵

自動量程/自動關機

低電量指示

比較測量

極化指數 (PI)

介電吸收比 (DAR)

液晶背光

超量程警告

高壓指示

資料儲存 :18

模擬長條圖 :30



UT513A

測試電壓	絕緣電阻 (Ω)	UT511	UT512	UT513A
證書	CE、英國CA			
100V	0.1MΩ~500MΩ	±(3%+5)		
250V	0.5MΩ~2GΩ	±(3%+5)		
500V	1MΩ~4GΩ	±(3%+5)		
	0.5MΩ~5GΩ		±(3%+5)	
	0.5MΩ~20GΩ			±(3%+5)
1000V	2MΩ~10GΩ	±(3%+5)	±(3%+5)	
	1MΩ~40GΩ			±(3%+5)
1500V	5MΩ~20GΩ		±(3%+5)	
2500V	2.5MΩ~100GΩ			±(3%+5)
	10MΩ~100GΩ		±(3%+5)	
5000V	5MΩ~1000GΩ			±(3%+5)
直流電壓 (V)	1000V	±(2%+3)		
	600V		±(2%+5)	±(2%+3)
交流電壓 (V)	750V	±(2%+3)		
	600V		±(2%)	±(2%+3)
測試電壓精度				0%~20%
短路電流			+5)0%~20%<1.8mA	>3mA
低電阻 (Ω)	0.1Ω~999.9Ω	0%~10%<2mA±(1%+3)		
測試電壓副顯				✓
USB介面			✓	✓
計時測量	約30分鐘	✓		
	約15分鐘		✓	✓
IEC 61557	UT513A :61557-1 :2007 ; 61557-2:2007			
類別評級	CAT III 600V ; CAT II 1000V (僅限 UT511)			
力量	1.5V 電池 (LR14) x 8			

特點

標準配件	2條一插頭測試線接1個鱷魚夾 (黑色和綠色) 、1條兩插頭測試線接1個鱷魚夾 (紅色) 、電池、USB線 (UT512/UT513A) 、電源轉接器 (UT512/UT513A) 、英文說明書
可選配件	電源供應器 (UT511)
展示	123×58毫米
產品尺寸	202×155×94毫米
產品淨重	500克
標準獨立包裝	禮品盒、工具箱
每箱標準數量	4件
標準紙箱測量	505×345×345毫米
標準紙箱毛重	UT511 :13.4公斤 ; UT512 :15.9公斤 ; UT513A :18.9公斤