

數位防水pH計 pH-709

主要特點

- 基於微處理器 – 提供快速且高度準確的測量。
- 防水外殼 (IP67 等級) – 採用特殊視角設計，適合現場與實驗室使用。
- 大型液晶顯示器 – 同時顯示 pH 值 (或 mV/電導率) 和溫度。
- 輕鬆校準 – 單一鍵盤操作，自動控溫補償 (ATC)。
- 多功能 – 資料保持、最大/最小記憶和 PTS 顯示校準。
- 省電 – 低電量指示，10 分鐘後自動關機不活動。
- 使用者友善設計 – 電極模組易於更換，具有自動插入時顯示電極辨識。



技術規格

範圍	範圍	準確性	分辨率 ATC 範圍	校準
pH	0~14.00 (規格: -2~16.00)	±0.01 ±1 位元	0.01 pH	0~100°C pH 4.00、7.00、10.00
毫伏	±1999 (規格: -1000 ~ 1000) ±1	±1 位元 (規格: ±2 ±1 位元)	1毫伏	0~100°C -
溫度 0~100°C (規格: 0~90°C)		±0.2°C ±1 位	0.1 攝氏度	0~100°C -

配件

- 安裝感測器 (標準)
- 標準溶液 :pH 4.00 和 pH 7.00
- 浸泡液 :含 1 瓶
- 電源 :4 顆 1.5V AAA (UM-4)電池
- 可選 :ORP電極