

四輸入型多Type熱點偶溫度記錄器

DTM-319A

4 輸入

K J E T 熱電偶溫度記錄器

K: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2501°F)
J: -150 ~ 1000°C (-238 ~ 1832°F)
E: -150 ~ 750°C (-238 ~ 1382°F)
T: -180 ~ 400°C (-292 ~ 752°F)



產品介紹:

DTM-319A 內建每通道
16'000 筆資料儲存，可支
援 T J E T 等 4 種Type
熱電偶規格，也提升了溫
度量測的取樣速率，能更
快的顯示及記錄測體的溫
度變化。

更大的LCD顯示畫面，讓
使用更容易閱讀，電池電
量符號能提醒使用者電池的剩餘電量，避免較長時
間的量測導致溫度計沒有電力。

產品特色:

- 》可同時量測四點溫度。
- 》在小於1000 時，解析度 0.1°C 或 0.1°F。
- 》可切換 攝氏°C 與華氏°F。
- 》支援 K, J, E, T 類型熱電偶。
- 》測試頻率為每通道每秒 1 次。
- 》兩端點間保護電壓為 250V(伏特)。
- 》具有背光顯示功能。
- 》畫面上可同時顯示 4點溫度。
- 》具有自動關機省電功能。
- 》電池電力表示功能。
- 》可透過USB與電腦傳輸。
- 》支援標準相機腳架。



功能規格:

量測通道：4 通道
熱電偶顯示範圍：K: -200 ~ 1372°C (- 328 ~ 2501°F) J: -150°C ~ 1000°C (- 238 ~ 1832°F) E: -150°C ~ 750°C (- 238 ~ 1382°F) T: -180°C ~ 400°C (- 292 ~ 752°F)
解析度：0.1°C/°F < 1000°, 1°C/°F ≥1000°
準確度：±(0.1% + 0.7°C 讀值) ±(0.1% + 1.4°F 讀值) 當量測溫度低於 -100°C (-148°F) 時 ±(0.4% + 0.7°C 讀值) ±(0.4% + 1.4°F 讀值)
溫度係數：0.01% + 0.05°C 讀值 在每 °C (<18°C or >28°C)
取樣頻率：每秒 1次
記憶容量：16,000 X 4通道
記錄間隔：可設定 1 秒 ~ 60 分鐘
電池規格：9V 電池
電池壽命：約 30 小時 (鹼性電池)
變壓器輸入：9 VDC (8-10VDC Max)
環境溫度：-10 to 50°C (14 to 122°F)
環境濕度：10 to 90%RH (no condensing)
存放溫度：-40 to 60°C (-40 to 140°F)
存放濕度：10 to 75%RH
體積 / 重量：197 × 65 × 36mm / Approx. 310g
配件：說明書, 9V 電池, 軟體光碟片, 攜帶盒, USB 傳輸線, K 型熱電偶 x 2 條
選購配件：變壓器

規格上所示的精確度，是在環境溫度 18°C (64°F) 至 28 °C(82°F)間的實驗室環境
下獲得，且此誤差值不包括熱電偶測線/測棒本身的誤差值。