

## UT-362 數位記錄型風速、風量計



- 高精密度熱敏電阻(NTC)風溫感測器元件
- 8 位數微電腦處理器, 雙顯示(VEL+溫度, FLOW+面積)
- 可選擇自動關機與手動關機功能
- 風速和溫度的立即顯示
- 最大值, 極小值, 平均值演算功能
- 容易的氣流容量演算(CMF/CMM)
- 最多 2044 筆記憶數據存儲或召回或者清除
- 數據 HOLD/TEST 作用
- 透過 USB 與電腦連結, 立即顯示風速, 資料傳輸, 記錄, 分析功能
- 低電池顯示
- 可選購三角架固定風速計

基本功能	量程	基本精度
風速測量	2-10m/s 10-30m/s	±3%±0.5 ±3%±0.8
風量測量	CMM	0.001~9999x100
	CFM	0.001~9999x100
溫度測量 (主機工作溫度)	0~40°C	±3°C
	32—113°F	±4°F
溫度測量 (感測器的工作溫度)	0~40°C	±3°C
	16—122°F	±4°F
資料保持	顯示 “H”	V
風速/風量	顯示 “VEL / FLOW”	V
最大/最小值	顯示 “max / min”	V
自動關機 (可人為取消)	約 10 分鐘	V
記錄間隔設定		V
USB 資料傳輸		V
低電量顯示	約 <7.1V	V
背景光		V
電源	9V 鹼性電池x1	
LCD 尺寸	57x37mm	
機身重量	375g	
機身尺寸	162x78x30mm	
標準包裝	USB 連接線、軟體光碟、彩盒、說明書、布包	